

**A**

## CLIMATIZZATORE PORTATILE

**AAA**<sup>®</sup>  
**MAZE**



### POMPA DI CALORE

Utilizzabile anche per riscaldare gli ambienti durante i periodi più freddi.



### FAN

3 velocità di ventilazione.



### AUTO

La macchina adatta in automatico il flusso d'aria alla temperatura impostata.



### SLEEP

Risparmia energia nelle ore notturne.



### DISPLAY A LED

Visibilità migliore, anche al buio.



### TIMER

Imposta l'orario di avvio automatico.



### RUOTE

Facile e comodo da spostare.



**12000  
Btu/H**

**ACPY12H**

EAN: 8059304469947

| DATI TECNICI     |                    |              |       |
|------------------|--------------------|--------------|-------|
| Raffrescamento   | Capacità nominale  | W            | 3500  |
|                  | Capacità nominale  | Btu/h        | 12000 |
|                  | Consumo di Energia | kWh/ 60 min. | 1.3   |
|                  | Consumo            | W            | 1300  |
|                  | Corrente           | A            | 6     |
|                  | EER                | W/W          | 2.7   |
|                  | Classe energetica  |              | A     |
| Riscaldamento    | Capacità nominale  | W            | 2700  |
|                  | Capacità nominale  | Btu/h        | 10000 |
|                  | Consumo di Energia | kWh/ 60 min. | 2     |
|                  | Consumo            | W            | 1120  |
|                  | Corrente           | A            | 4.8   |
|                  | COP                | W/W          | 2.4   |
|                  | Classe energetica  |              | A     |
| Portata aria     |                    | m3/h         | 400   |
| Deumidificazione |                    | Lt/24h       | 29    |

| FUNZIONALITÀ                      |                 |                   |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Colore                            |                 | Bianco + top nero |
| Display on-top                    |                 | LED (digital)     |
| Display frontale                  |                 | LED (digital)     |
| Telecomando                       |                 | v                 |
| Timer                             |                 | 24 ore            |
| Allarme tanica piena              |                 | v                 |
| Funzione "sleep"                  |                 | v                 |
| Funzione "auto"                   |                 | v                 |
| Funzione "fan"                    |                 | v                 |
| Funzione "dry" (deumidificazione) |                 | v                 |
| Velocità del ventilatore          |                 | 3                 |
| Tubo smaltimento aria esausta     | m               | 1.5               |
| Filtro lavabile                   |                 | v                 |
| Ruote                             |                 | v                 |
| Rumorosità (potenza sonora)       | dB              | 65                |
| Consumo con termostato spento     | W               | 0.39              |
| LOGISTICA                         |                 |                   |
| Dimensioni prodotto (LxPxA)       | mm              | 440x335x710       |
| Dimensioni imballo (LxPxA)        | mm              | 468x378x870       |
| Peso netto                        | kg              | 29.5              |
| Peso lordo                        | kg              | 32.5              |
| Tipo refrigerante                 |                 | R290              |
| GWP refrigerante                  | kgCO2 eq.       | 3                 |
| Carica di refrigerante            | kg/Tonn CO2 eq. | 0.2               |